

# Vinyl Casa

## Designvinyl-Fertigfußboden mit strukturierter Oberfläche.

| Technische Daten                             | Vinyl Casa HDF                                                                                       | Vinyl Casa Rigid                          | Vinyl Casa KF                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielen-Format                                | 900 x 300 x 9,5 mm<br>1.200 x 210 x 9,3 mm                                                           | 1.230 x 228 x 4,5 mm                      | 908 x 307 x 1,5 mm<br>1.215 x 222 x 1,5 mm<br>1.219 x 229 x 2,0 mm                                      |
| Kartoninhalt                                 | 6 Dielen/1,620 m <sup>2</sup><br>7 Dielen/1,764 m <sup>2</sup>                                       | 8 Dielen/2,244 m <sup>2</sup>             | 15 Fliesen/4,20 m <sup>2</sup><br>15 Fliesen/4,05 m <sup>2</sup><br>12 Fliesen/3,36 m <sup>2</sup>      |
| Paletteninhalt                               | 60 Kartons/97,20 m <sup>2</sup><br>56 Kartons/98,78 m <sup>2</sup>                                   | 40 Kartons/89,76 m <sup>2</sup>           | 24 Kartons/100,80 m <sup>2</sup><br>24 Kartons/97,20 m <sup>2</sup><br>32 Kartons/107,52 m <sup>2</sup> |
| Nutzschicht                                  | 0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht                                                      |                                           |                                                                                                         |
| Auflage                                      | 1,2 mm massives Vinyl                                                                                | 0,10 mm Dekorfolie                        | -                                                                                                       |
| Träger                                       | 6,00 mm HDF                                                                                          | 4,1 mm Rigid-Polymer<br>(weichmacherfrei) | <u>Stärke 1,5 mm:</u> 1,2 mm<br><u>Stärke 2,0 mm:</u> 1,7 mm mass. Vinyl                                |
| Gegenzug                                     | <u>Länge 900 mm:</u> 2,00 mm<br><u>Länge 1.200 mm:</u> 1,80 mm<br>Presskork-Trittschalldämmung       | -                                         | -                                                                                                       |
| Kantenbearbeitung                            | Glatte Kanten                                                                                        | Glatte Kanten                             | Glatte Kanten                                                                                           |
| Verlegeart                                   | Leimlose UNICLIC-Technik                                                                             | Leimlose UNICLIC-Technik                  | Zum Verkleben                                                                                           |
| Prüfwerte                                    |                                                                                                      |                                           |                                                                                                         |
| Antistatisch (EN 1815)                       | -                                                                                                    | -                                         | < 2 kV                                                                                                  |
| Beanspruchungsklasse                         | 23/32 (EN 16511)                                                                                     | 23/32 (EN 16511)                          | 23/32 (EN 685)                                                                                          |
| Brandverhalten                               | Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)                                                                               | Bfl-s1 (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)          | Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)                                                                                  |
| Chemikalieneinwirkung                        | Gute Beständigkeit (DIN EN 423)                                                                      |                                           |                                                                                                         |
| Feuchtraumeignung                            | Nein                                                                                                 | Ja (vollflächig verklebt)                 | Ja                                                                                                      |
| Flächengewicht (EN 430)                      | <u>Länge 900 mm:</u> 9.950 g/m <sup>2</sup><br><u>Länge 1.200 mm:</u> 9.900 g/m <sup>2</sup>         | 8.780 g/m <sup>2</sup>                    | 3.400 g/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Fußbodenheizungsgeeignet                     | Ja                                                                                                   |                                           |                                                                                                         |
| Lichtehtheitsfaktor<br>(EN-ISO 105-B02)      | 6 / 7                                                                                                |                                           |                                                                                                         |
| Resteindruck                                 | 0,03 mm (EN 433)                                                                                     | 0,05 mm (EN ISO 24343-1)                  | < 0,03 mm (EN 433)                                                                                      |
| Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)         | DIN = R 9 • EN = DS > 0,30                                                                           | DIN = R 10 • EN = DS > 0,30               | DIN = R 9 • EN = DS > 0,30                                                                              |
| Stuhlrolleneignung (EN 425)                  | Ja, mit Rollen-Typ W                                                                                 |                                           |                                                                                                         |
| Trittschallwert (EN-ISO 717-2)               | 16 dB                                                                                                | 6 dB                                      | 5 dB                                                                                                    |
| Wärmedurchgangswiderstand<br>(DIN-EN 12 524) | <u>Länge 900 mm:</u> 0,088 m <sup>2</sup> x K/W<br><u>Länge 1.200 mm:</u> 0,087 m <sup>2</sup> x K/W | 0,036 m <sup>2</sup> x K/W                | 0,02 m <sup>2</sup> x K/W                                                                               |
| Zigarettenglutbeständigkeit                  | Ja (DIN EN 1399)                                                                                     |                                           |                                                                                                         |
| Entsorgung                                   | Hausmüll                                                                                             |                                           |                                                                                                         |

