

Vinyl Basic KF

Designvinyl-Fliesen zum Verkleben. Feuchtraumgeeignet.

Die 2,0 mm dünne Planke Basic KF wird mit dem Untergrund verklebt. Basic KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Basic KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Verkaufsflächen oder Praxen. Basic KF ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar. Darüber hinaus unterliegt Basic KF einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Basic KF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.219 x 185 x 2,0 mm
Kartoninhalt	16 Dielen/3,616 m ²
Paletteninhalt	30 Kartons/108,48 m ²
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Träger	1,7 mm Massiv-Vinyl
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten
Verlegeart	Zum Verkleben
Prüfwerte	
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (DIN EN 430)	3.400 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	> 6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,021 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja

