



## 1-Stab Landhaus-Kurzdielen und 1-Stab Landhausdielen in 14 mm.



Mit Casella SL verlegen Sie einen echten Unikat-Boden. Dieses Produkt besticht durch seine außergewöhnliche Vielfalt an ausgesuchten und teils handgefertigten Oberflächenvarianten wie z.B. handgehobelt, gebürstet, gealtert, sowie mit eingearbeiteten Schwalbenschwanz-Verbindungselementen.

Alle Casella SL Landhausdielen sind mit einer oxidativ getrockneten Woca-Öloberfläche versehen, welche die edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur zusätzlich unterstreicht. Casella SL Landhausdielen sind mit lizenzierten UNICLIC-Verbindungstechnik erhältlich.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.092 x 130 x 14 mm   1.860 x 189 x 14 mm   1.900 x 190 x 14 mm
Kartoninhalt	7 Dielen/0,990 m <sup>2</sup>   8 Dielen/2,812 m <sup>2</sup>   8 Dielen/2,888 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	49 Kartons/48,51 m <sup>2</sup>   40 Kartons/112,48 m <sup>2</sup>   40 Kartons/115,52 m <sup>2</sup>
Oberfläche	Oxidativ geölt
Auflage	2,5 mm   3,0 mm   3,0 mm
Träger	9,0 mm   8,0 mm   8,0 mm Fichte
Gegenzug	2,5 mm   3,0 mm   3,0 mm Fichte
Kantenbearbeitung	Längsgefast oder 4-seitig gefast
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	DFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Flächengewicht	7.700 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,11 m <sup>2</sup> x K/W





## 1-Stab Landhausdielen und Designparkett in 15 mm.



Mit Casella SL verlegen Sie einen echten Unikat-Boden. Dieses Produkt besticht durch seine außergewöhnliche Vielfalt an ausgesuchten und teils handgefertigten Oberflächenvarianten wie z.B. handgehobelt, gebürstet, gealtert, sowie mit eingearbeiteten Schwalbenschwanz-Verbindungselementen.

Alle Casella SL Landhausdielen sind mit einer oxidativ getrockneten Woca-Öloberfläche versehen, welche die edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur zusätzlich unterstreicht. Casella SL Landhausdielen sind 189mm breit und mit lizenzierten UNICLIC-Verbindungstechnik erhältlich.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.860 x 189 x 15 mm   2.200 x 260 x 15 mm
Kartoninhalt	8 Dielen/2,812 m <sup>2</sup>   6 Dielen/3,432 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	40 Kartons/112,48 m <sup>2</sup>   33 Kartons/113,256 m <sup>2</sup>
Oberfläche	Oxidativ geölt
Auflage	4,0 mm
Träger	8,0 mm Pappel
Gegenzug	3,0 mm Pappel
Kantenbearbeitung	Längsgefast oder 4-seitig gefast
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	DFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Flächengewicht	7.900 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,12 m <sup>2</sup> x K/W

