

Technisches Datenblatt

Vinyl Rigid for Living

mit 1mm Trittschalldämmung

Breite	1524 mm
Länge	178 mm
Stärke	4+1 mm

Aufbau

Nutzschicht	0,3 mm
Trittschalldämmung	1 mm
Fase	0,5 mm, 4-seitig

Oberfläche

PU Versiegelung

Verbindung

Drop Down Click-System

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 6 Dielen	1,628 m ²
1 Palette = 120 Pakete = 720 Dielen	195,360 m ²

Eigenschaften

EU-Klassifizierung	EN685	21, 22, 23 und 31
Verschleiß	EN649	T
Brandschutz	EN13501-1	B _{fl} -s1
Rutschfestigkeit	EN13845 (DIN51130)	DS
Resteindruck	EN433	bestanden
Lichteinheit	ISO105B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN423	bestanden
Formaldehyd-Emission	EN717-1	E1
Stuhlrollen-Eignung	EN425	ja, Typ W
Dimensionsstabilität	EN434	≥ 0,1%
Wärmedurchlasswiderstand	EN12667	0,16 W / mk

Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

Stand: Oktober 2017; Änderungen vorbehalten