

Premium-Designvinyl-Fertigfußboden in drei Versionen.

Technische Daten		Vinytan plus HDF	Vinytan plus Hydro	Vinytan plus KF
Dielen-Formate	Stein	612 x 440 x 11 mm	620 x 445 x 5 mm	622 x 452 x 1,8 mm
	Holz	1.200 x 210 x 11 mm	1.205 x 215 x 5 mm	1.215 x 222 x 1,8 mm
	Fant.	1.200 x 210 x 11 mm	1.205 x 215 x 5 mm	1.215 x 222 x 1,8 mm
		1.200 x 440 x 11 mm	1.205 x 445 x 5 mm	1.215 x 452 x 1,8 mm
Kartoninhalt	Stein	6 Dielen/1,62 m²	7 Dielen/1,931 m²	14 Fliesen/3,936 m²
	Holz	6 Dielen/1,51 m²	7 Dielen/1,814 m²	14 Fliesen/3,776 m²
	Fant.	6 Dielen/1,51 m²	7 Dielen/1,814 m²	14 Fliesen/3,776 m²
		3 Dielen/1,584 m²	5 Dielen/2,680 m²	10 Fliesen/5,492 m²
Paletteninhalt	Stein	60 Kartons/97,20 m²	52 Kartons/100,41 m²	24 Kartons/94,46 m²
	Holz	60 Kartons/90,60 m²	52 Kartons/94,33 m²	24 Kartons/90,63 m²
	Fant.	60 Kartons/90,60 m²	52 Kartons/94,33 m²	24 Kartons/90,63 m²
		60 Kartons/95,04 m²	36 Kartons/96,48 m²	24 Kartons/131,808 m²
Nutzschicht		0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht		
Auflage		1,5 mm massives Vinyl		-
Träger		6,0 mm HDF	3,2 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)	1,5 mm massives Vinyl
Gegenzug		3,2 mm Presskork-Trittschalldämmung	-	-
Kantenbearbeitung		Glatte/Gefast	Glatte/Gefast	Glatte Kante
Verlegeart		Leimlose UNICLIC-Technik	Leimlose UNICLIC-Technik	Zum Verkleben
Prüfwerte				
Antistatisch (EN 1815)		< 2 kV		
Beanspruchungsklasse	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 685)
Brandverhalten	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)
Chemikalieneinwirkung (EN 423)		Gute Beständigkeit		
Feuchtraumeignung	Nein	Ja (vollflächig verklebt)	Ja	Ja
Flächengewicht (EN 430)	9.950 g/m²	7.200 g/m²	3.400 g/m²	3.400 g/m²
Fußbodenheizungsgeeignet		Ja		
Lichtehtheitsfaktor		6 / 7 (ISO 105-Bo2)		
Resteindruck	0,03 mm (EN 433)	0,03 mm (EN ISO 24343-1)	0,08 mm (EN 433)	0,08 mm (EN 433)
Rutschhemmung		DIN = R 9 • EN = DS > 0,30 (DIN 51130 • EN 13893)		
Stuhlrolleneignung (EN 425)		Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert	17 dB (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	7 dB (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	5 dB (EN-ISO 717-2)	5 dB (EN-ISO 717-2)
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,102 m² x K/W	0,032 m² x K/W	0,019 m² x K/W	0,019 m² x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit		Ja (DIN EN 1399)		
Entsorgung		Hausmüll		